

A tartályok álló kivitelben, szigetelés nélkül készülnek. 5 év garancia.

3 baron nyomáspótbázva, max. üzemi nyomás 2 bar.

Az általunk gyártott puffertartályok a fűtési rendszerben keletkező, plusz hőmennyiség tárolására alkalmasak, hőcserélő és keringető szivattyú beépítésével, hálózati melegvíz előállítására is alkalmas lesz.

Vállaljuk továbbá elhasználandó szippantó kocsik tartályainak újraépítését, valamint különböző méretű, pótkocsira rögzíthető tartályok legyártását is.

**ÁRAK:**

Az árak, a méret és a kialakítás szerint, egyedi megállapodás szerint.

Termékeink értékesítéséhez hazai és szlovák, román értékesítőket keresünk.

**PI: 1 köbméteres puffertartály acéllemezről:**

**Néhány méret:**

-950mm átmérő, 1500mm palástmagasság+100mm láb, teljes beépítési magasság: 1850mm  
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ **Ára: □□ 69.000 ft+áfa**

-840mm átmérő, 1800mm palástmagasság+100mm láb, teljes beépítési magasság: 2100mm  
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ **Ára: □□□ 77.000 ft+áfa**

-800mm átmérő, 2000mm palástmagasság+100mm láb, teljes beépítési magasság:

## Puffertartályok

Módosítás: 2017. augusztus 02. szerda, 07:03

---

2250-2300mm□□□□□□□□ Ára: □ □ 82.500 ft+áfa

### 850 literes puffertartály acéllemezből:

Mérete:-850mm átmérő, 1500mm palástmagasság+100mm láb, teljes beépítési magasság:  
1800mm□□□□□□□□ Ára: □ 66.000 ft+áfa

További méreteinket ,illetve árainkat az &quot;Akcióink&quot; menüpont alatt találhatja meg.

Egyedi tartályokról kérjen árajánlatot, az ajtónyílás, a belmagasság és a szükséges térfogat megadásával!